




MAXIMUM CUT Ø 175 mm  
CORTE MÁXIMO Ø 175 mm



# 787XL allroad

**PATENT  
PENDING**

UNIVERSAL MOTOR 1850 WATT  
MOTOR UNIVERSAL 1850 W.

BLADE HEIGHT 19 MM  
ALTURA HOJA 19 MM

BASE COMPLETE WITH WHEELS  
IDEAL FOR TRANSPORT  
BASE COMPLETA CON RUEDAS  
IDEAL PARA EL TRANSPORTE

VICE OPENING UP TO 213 MM  
APERTURA MORDAZA HASTA 213 MM



**NEW!**



Possibility to make cuts with lubrication.  
Posibilidad de hacer cortes con la lubricación.



Exclusive "roto-translating" arm system (patent pending).  
Sistema exclusivo del brazo "roto-traslación" (patente pendiente).



Compact, stable and easy to carry.  
Compacta, estable y transportable.

Technical data

Datos técnicos

ART.	Code Código	WATT	mm	Z/l"	Wt/mm	a x b x h mm	Kg
787 XL allroad	8.48.70.23	1850	2140X19X0,9	8/12*	60/80	500x1300x700	59

\* Standard bimetal cobalt blade – De serie hoja bimetálica al cobalto

~ 230 Volt – Hz 50 single-phase motor - Motor monofásico 230 Volt – Hz 50

Cutting capacity

Capacidad de corte

0°	213x150 mm	145x80 mm	175 mm	150x150 mm
45°	145x80 mm	140 mm	140 mm	140x140 mm

TECHNICAL FEATURES

- Unique and great cutting capacity: 213 x 150 mm.
- Exclusive "roto-translating" arm system (patent pending).
- Blade height 19 mm.
- Maximum versatility and portability thanks to the integrated wheels in the base.
- Possibility to make cuts with lubrication.
- Adjustable left cutting angle from 0° to 45°.
- Blade tensioning easy to use device.
- Powerful 1850 W motor – two speeds with electric switchover.
- Anti-reset safety function.
- Double handles for lifting and carrying.

STANDARD FITTINGS

- Filter-circuit for electromagnetic interference damping according to rules in force.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Gran capacidad de corte: 213 x 150 mm.
- Sistema exclusiva del brazo "roto-traslación" (patente pendiente).
- Altura hoja 19 mm.
- Máxima versatilidad y portabilidad gracias a las ruedas integradas en la base.
- Posibilidad de hacer cortes con la lubricación.
- Ángulo de corte regulable de 0° a 45° izquierda.
- Tensor de la hoja práctico de usar.
- Potente motor 1850 W. – dos velocidades de conmutación eléctrica.
- Sistema de seguridad anti-arranque.
- Doble asa para levantar y cargar.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Circuito-filtro para la eliminación de interferencias electromagnéticas conforme con las normativas vigentes.

allroad

Cutting oil – Spray 400 ml  
Aceite para corte – Spray 400 ml

Cod. 7.24.30.00

